



Neu!

CoverTec „strong“

Sicherheit und Langlebigkeit für Behältersysteme

CoverTec „strong“ ist die neue, mit einem hochfesten, leinwandgebundenen Polypropylen-Gewebe oder mit einem speziellen Polypropylen-Vlies veredelte TRIPLEX-Strukturkammerplatte. Wenn es um den Schutz von Ladungsträgern und Ladungsgütern vor Beschädigung durch Gabelstapler und Hubwagen geht, überzeugt die widerstandsfähige CoverTec „strong“ auf ganzer Linie.



Der Extraschutz vor Beschädigung – für Ladungsträger und Ladungsgut

Im täglichen Einsatz von Mehrweg-Behältersystemen kommt es immer wieder vor, dass die Behälterummantelungen durch Zinken von Gabelstaplern, Hubwagen und Co. beschädigt werden. Mit der neuen CoverTec „strong“ kann sowohl die Behälterummantelung als auch das Ladungsgut effizient geschützt werden. Somit erhöht sich die Sicherheit und Langlebigkeit des Ladungsträgers signifikant.

CoverTec „strong“ ist eine Kombination aus der TRIPLEX-Strukturkammerplatte und einem äußerst stabilen, leinwandgebundenen Polypropylen(PP)-Gewebe oder einem speziellen Polypropylen(PP)-Vlies. Diese werden während des Extrusionsprozesses mittels thermischer Kaschierung untrennbar mit der Platte verbunden. Dadurch kann auf den Einsatz von umweltbelastenden Klebstoffen gänzlich verzichtet werden.

Dank der speziellen Textilien wird die Aufprallenergie nicht punktuell, sondern flächig verteilt. Dies erhöht somit den Schutz der Behälterummantelung vor Stoß- und Schlagschäden sowie Scherkräften. Die TRIPLEX-Behälterummantelungen können sowohl innen- wie auch außenseitig mit dem PP-Gewebe oder -Vlies in verschiedenen Grammaturen von 190 bis 400 g/m² ausgestattet werden. Durch die homogene Materialbeschaffenheit von Strukturkammerplatte und Gewebekaschierung sind CoverTec-„strong“-Behälterummantelungen zu **100 % recycelbar**.

Die mit PP-Gewebe oder PP-Vlies ausgestatteten Behälterummantelungen bieten einen exzellenten Anprallschutz: Das Eindringen von scharfkantigen Staplerzinken in das Behälterinnere wird in Abhängigkeit von der Zinkenform sowie dem Gewicht des Ladungsträgers und des Ladungsguts deutlich erschwert bzw. sogar gänzlich verhindert. Innenseitig aufgebrachtes Textilgewebe schützt zudem vor dem Durchstoßen von scharfkantigem Ladungsgut nach außen und bietet einen Extrasplitterschutz für empfindliche Ladungsgüter. Dies ist durch umfangreiche Zinkenprall- und Zinkenfalltests labor-technisch nachgewiesen. Die optische Gestaltung der Ummantelung nach Kundenwunsch kann in gewohnter Art und Weise erfolgen. Ob besondere Farbe der Ummantelung oder individueller Aufdruck nach Corporate Design – alles ist möglich, da das Textil innen liegend und nicht sichtbar ist.

Besonders der untere Bereich von Ummantelungen wird häufig durch Gabelstaplerzinken beschädigt. Gerade deshalb eignet sich CoverTec „strong“ auch für Behältersysteme mit Leergutummantelungen. Die Ausstattung eines Leergutrings mit diesen speziellen Textilien ist besonders wirtschaftlich und steigert nachhaltig die Langlebigkeit des Ladungsträgers.

Ganz gleich ob innen oder außen, ob Vollgut- oder Leergutummantelung – CoverTec „strong“ bietet den Extraschutz vor Beschädigung und erhöht somit maßgeblich und kosteneffizient die Anzahl der Umläufe in der Logistikkette.

Benötigen Sie eine kleine Stückzahl an Ummantelungen mit der innovativen CoverTec-„strong“-Technologie, dann sprechen Sie uns gerne an. Verschiedene Größen und Zuschnitte an Standardplatten halten wir auf Lager vor.

CoverTec „strong“ – für mehr Sicherheit und Langlebigkeit

- Für alle Behältersysteme erhältlich
- Einsetzbar für Vollgut- und Leergutummantelungen
- Optimaler Schutz für Behälter und Ladegut vor Beschädigung
- Exzellenter Anprallschutz und erhöhte Stoß-, Schlag- sowie Scherfestigkeit
- Effizienter Splitterschutz für empfindliche Transportgüter
- Auf Innen- wie auch auf Außenseiten der Ummantelungen einsetzbar
- Individuelle Gestaltung der Ummantelung möglich
- Erhöhte Langlebigkeit von Behälterummantelungen
- Ab einem Plattenflächengewicht von 2.500 g/m² erhältlich
- Auswahl an hochfestem PP-Gewebe und PP-Vlies von 190 bis 400 g/m²
- Umweltfreundlich, da klebstofffrei und vollständig recycelbar



Der schnellste Weg, uns für Ihre individuelle CoverTec-„strong“-Ummantelung zu kontaktieren:
+49 (0)7456 69083-0 und info@triplex.de



Unser Versprechen

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was morgen Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit, Dinge zu sehen und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen hören wir genau hin und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz und Kopf dabei, weil wir uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.



Interplast Kunststoffe GmbH
Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)
Telefon: +49 (0)7456 69083-0
Telefax: +49 (0)7456 69083-13
info@interplast.de
www.interplast.de

Zertifizierungen:



A member of Infinex Group
www.infinex-group.de